

Tabele zawierają dane odnośnie H_0 standardowego oraz w nawiasach H_0 min i H_0 max.

Drzwi WENUS - jednoskrzydłowe przylgowe z ościeżnicą drewnianą

Rozmiar	S0	S1	S2	H0	H1	H2	m	SSP	WSP *
PIANKA OGNIIOCHRONNA									
"80"	946	926	850	2062	2051	2015	6	826	2010
"90"	1046	1026	950	(1848-2382)				926	
"100"	1146	1126	1050	1026					
BETON									
"80"	986	926	850	2087	2051	2015	6	1126	2010
"90"	1086	1026	950	(1848-2382)				1226	
"100"	1186	1126	1050	1326					

* dla H2 standard

Legenda:

S_0	szerokość otworu w murze [mm]
S_1	szerokość drzwi z ościeżnicą [mm]
S_2	szerokość skrzydła drzwiowego we wrębie [mm]
H_0	wysokość otworu w murze [mm]
H_1	wysokość drzwi z ościeżnicą [mm]
H_2	wysokość skrzydła drzwiowego we wrębie [mm]
m	stała część ościeżnicy wystająca poniżej skrzydła do linii podłogi [mm]
SSP	szerokość światła przejścia [mm]
WSP	wysokość światła przejścia [mm]