

Wskazane w tabelach wymiary Ho i So są to minimalne wymagane wymiary otworu w murze (założony luz na piankę montażową wynosi 10 mm z każdej strony).

TABELA „A1” / DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE oraz AKUSTIK
STANDARD DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

	Rozmiar	So	S1	S2	SSP	WSP	Ho	H1+m (m = 11 mm)	H2	T S/H
Przylgowe na ościeżnicy ANTIC, ANTIC RETRO, STALEJ na grubość muru	60	707	687	616	590	2016	2070	2060	2015	+20/+20
	70	807	787	716	690					
	80	907	887	816	790					
	90	1007	987	916	890					
	100	1107	1087	1016	990					
	110	1207	1187	1116	1090					
Bezprzylgowe na ościeżnicy VERA, VERA RETRO	60	689	669	612	564	2037	2085	2075	2036	+20/+20
	70	789	769	712	664					
	80	889	869	812	764					
	90	989	969	912	864					
	100	1089	1069	1012	964					
	110	1189	1169	1112	1064					
Bezprzylgowe na ościeżnicy STALEJ na grubość muru	60	701	681	612	564	2037	2091	2081	2036	+20/+20
	70	801	781	712	664					
	80	901	881	812	764					
	90	1001	981	912	864					
	100	1101	1081	1012	964					
	110	1201	1181	1112	1064					
Z odwrotną przylgą na ościeżnicy MDF regulowanej (również w wersji RETRO)	60	715	695	612	568	2050	2111	2101	2049	+5/+5
	70	815	795	712	668					
	80	915	895	812	768					
	90	1015	995	912	868					
Przylgowe na ościeżnicy metalowej kątowej	60	687	667	616	592	2014	2060	2050	2015	+5/+0
	70	787	767	716	692					
	80	887	867	816	792					
	90	987	967	916	892					
	100	1087	1067	1016	992					
	110	1187	1167	1116	1092					
Przylgowe na ościeżnicy metalowej regulowanej	60	685	-	616	589	2013	2059	-	2015	+5/+0
	70	785	-	716	689					
	80	885	-	816	789					
	90	985	-	916	889					
	100	1085	-	1016	989					
	110	1185	-	1116	1089					
Bezprzylgowe na ościeżnicy metalowej kątowej F93	80	879	859	812	762	2035	2080	2070	2036	+10/+10
	90	979	959	912	862					
Bezprzylgowe na ościeżnicy metalowej regulowanej F7x	80	885	-	812	762	2035	2083	-	2036	+10/+10
	90	985	-	912	862					

Określanie minimalnej szerokości otworu w murze So dla drzwi dwuskrzydłowych:

- bezprzylgowe na ościeżnicy STALEJ na grubość muru: do sumy szerokości skrzydeł S2 dodać 93 mm
- bezprzylgowe na ościeżnicy VERA: do sumy szerokości skrzydeł S2 dodać 81 mm
- przylgowe na ościeżnicy STALEJ na grubość muru: do sumy szerokości skrzydeł S2 dodać 95 mm
- przylgowe na ościeżnicy ANTIC: do sumy szerokości skrzydeł S2 dodać 98 mm
- przylgowe na ościeżnicy metalowej kątowej: do sumy szerokości skrzydeł S2 dodać 75 mm
- przylgowe na ościeżnicy metalowej regulowanej: do sumy szerokości skrzydeł S2 dodać 73 mm

Dla projektów inwestycyjnych, gdzie dla drzwi wewnątrzlokalowych i szklanych o rozmiarze 90 światło przejścia musi wynosić min. 90 cm, należy zastosować wymiary inne niż podane wyżej. W celu ich określenia skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Legenda:

- So - szerokość otworu w murze [mm]
- S1 - szerokość drzwi z ościeżnicą [mm]
- S2 - szerokość skrzydła drzwiowego we wrębie [mm]
- SSP - szerokość światła przejścia [mm]
- m - stała część ościeżnicy wystająca poniżej skrzydła do linii podłogi [mm]
- T S/H - dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze [mm]
- Ho - wysokość otworu w murze [mm]
- H1 + m - wysokość zewnętrzna ościeżnicy (bez opasek) [mm]
- H2 - wysokość skrzydła drzwiowego we wrębie [mm]
- WSP - wysokość światła przejścia [mm]