

WYMIARY DRZWI TYTAN I DIAMENT

Wskazane w tabelach wymiary H0 i S0 są to minimalne wymagane wymiary otworu w murze.

TABELA „F” DRZWI WEJŚCIOWE DIAMENT, TYTAN

	Rozmiar	S0	S1	S2	H0	H1+m (m = 11 mm)	H2	m2	SSP	WSP	T S/H
DIAMENT, TYTAN na ościeżnicy hybrydowej	PIANKA*										
	80	926	906	850	2063	2053	2015	-	818	2016	+5/+0
	90	1026	1006	950					918		
	100	1126	1106	1050					1018		
DIAMENT, TYTAN na ościeżnicy metalowej kątownej	PIANKA*										
	80	909	889	850	2054	-	2015	-	820	2014	+5/+0
	90	1009	989	950					920		
	100	1109	1089	1050					1020		
	ZAPRAWA MURARSKA										
	80	949	889	850	2074	-	2015	-	820	2014	+5/+5
	90	1049	989	950					920		
	100	1149	1089	1050					1020		
DIAMENT, TYTAN na ościeżnicy metalowej regulowanej	PIANKA*										
	80	919	-	850	2059	-	2015	-	822	2014	+5/+0
	90	1019	-	950					922		
	100	1119	-	1050					1022		

* w przypadku drzwi TYTAN należy zastosować piankę ognioochronną

Legenda:

- S0 – szerokość otworu w murze [mm]
- S1 – szerokość drzwi z ościeżnicą [mm]
- S2 – szerokość skrzydła drzwiowego [mm]
- SSP – szerokość światła przejścia [mm]
- m – stała część ościeżnicy wystająca poniżej skrzydła do linii podłogi [mm]
- T S/H – dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze [mm]
- H0 – wysokość otworu w murze [mm]
- H1 + m – wysokość zewnętrzna ościeżnicy (bez opasek) [mm]
- H2 – wysokość skrzydła drzwiowego [mm]
- WSP – wysokość światła przejścia [mm]
- m2 – stała część ościeżnicy do zalania w wylewce posadzki lub obcicia [mm]